



LEGENDA:

- Działki w obszarze robót
- Granica obszaru robót
- Granica oddziaływania obiektu
- Granice działek
- Jezdnia asfaltowa
- Nawierzchnia kap chodnikowych
- Nawierzchnia chodnika
- Umocnienie cieku kamieniem
- Reprofilowanie skarp/rowów/terenu
- Nawierzchnia pobocza gruntowego
- Bariera ochronna
- Krawężnik wyniesiony
- Krawężnik obniżony lub zanikający
- Kanalizacja
- Wpusty
- Studnie
- Wyloty
- Proj. sieć kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia

UWAGI:

- Wymiary podano w m.
- Roboty w pobliżu istniejących sieci prowadzić z należytą ostrożnością oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.
- Po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego istniejące elementy zagospodarowania w tym dojście do kładki dla pieszych.

INWESTOR:	Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53-317 WROCLAW			
OBIEKT:	Most w ciągu drogi gminnej nr 150957W na ul. Świeżej w Grodzisku Mazowieckim			
STADIUM:	Operat wodnoopravny			nr rys.: OW-01
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan sytuacyjny			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	data: 04.2020	skala: 1:250
PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon Gruba	119/DOŚ/09	podpis:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jarosław Kubasik	-	podpis:	