

Poziom porównawczy: 80m npm

Kilometraż	Głębokość wykopu / Wysokość nasypu	Rzędne projektowane	Rzędne istniejące
30+540	0,18	93,90	93,72
30+580	0,16	93,78	93,62
30+620	0,11	93,66	93,55
30+660	0,12	93,70	93,58
30+700	0,24	93,82	93,58
30+740	0,09	93,71	93,62
30+780	0,14	93,80	93,66
30+820	0,18	93,92	93,74
30+860	0,18	94,04	93,86
30+900	0,23	94,16	93,93
30+940	0,28	94,15	93,87
30+980	0,15	94,03	93,88
31+020	0,14	94,08	93,94
31+060	0,15	94,20	94,05
31+100	0,21	94,32	94,11
31+140	0,19	94,35	94,16
31+180	0,19	94,30	94,11
31+220	0,16	94,42	94,26
31+260	0,16	94,54	94,38

Proste i łuki pionowe: i=-0,30%; L=117,56; L=68,99; i=0,30%; i=-0,30%; L=42,96; L=172,47; i=0,30%; i=-0,30%; L=73,63; L=133,76; i=0,30%; i=-0,30%; L=43,13; L=121,55; i=0,30%

Proste i łuki poziome: L=755,34; L=701,04

30+750 31+000 31+250

Załącznik nr 5.3.